

# MEZCLA BRAVA

# BRAVOMURO

## JUNTEO FINO



## DESCRIPCIÓN:

**BRAVOMURO FINO** es un producto en polvo elaborado a base de cemento portland, arena de granulometría controlada y aditivos de alta calidad; que al agregarle agua, produce una pasta homogénea para el pegado de piezas de mampostería.

40 Kg

24 U

125R



## APLICACIONES:

Para fabricación de muros estructurales con terminado aparente y/o juntas finas de ladrillo rojo recocido, ladrillo extruido, block de concreto, adobe y piezas de cantera, mármol u otras piedras naturales decorativas que no requieran una resistencia mayor a **125 Kg/cm<sup>2</sup>**.

## VENTAJAS:

- » Mayor velocidad de construcción.
- » Excelente adherencia.
- » Evita agrietamientos y fisuras en juntas.
- » Reduce el desperdicio y se logra mayor limpieza en el trabajo.

## PRESENTACIÓN

Presentación	Unidades	Peso aprox (Kg)	Color
Saco	1	40 Kg	gris
Pallet	24	960 Kg	

## DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Unidad	
Tamaño máximo de partícula	1,20	mm
Resistencia mínima a la compresión (28 días)	125,00	Kg/cm <sup>2</sup>
Factor de agua	16,50	% en peso
Densidad en húmedo	1 750 - 1 950	Kg/m <sup>3</sup>
Agua de Operación	6,60	L/saco
Mezcla en húmedo	25,20	L/saco

## RENDIMIENTO POR SACO

Material	Espesor de junta (cm)	Cantidad de material Novaceric por bulto (m <sup>2</sup> )	
		Mortero en toda la superficie	Mortero en los extremos
Tabimax 10 (24x10x12)	1.00	1.15	2.45
Tabimax 11.5 (24x11.5x12)		1.00	2.15
Novablock 10 (32.5x10x20)		1.85	2.20
Novablock 11.5 (32.5x11.5x20)		1.55	1.85
Megabrick 8 (50x8x25)		5.50	N.A.



INDUSTRIAS  
**NOVACERIC**

® Tabiques para el diseño arquitectónico y estructural

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**