

# MEZCLA BRAVA



# BRAVOMURO

## JUNTEO PULIDO

### BLANCO

## DESCRIPCIÓN:

40 Kg 24 U

150R

**BRAVOMURO PULIDO** es un producto en polvo, de color blanco, elaborado a base de cemento portland, agregados de granulometría controlada y aditivos químicos de alta calidad; que al adicionarle agua, produce una pasta homogénea diseñada especialmente para el pegado de piezas de mampostería en muros aparentes.

## APLICACIONES:

Especialmente diseñado para la fabricación de muros aparentes y/o juntas finas pulidas que no requieran una resistencia mayor a **150 Kg/cm<sup>2</sup>**.

## VENTAJAS:

- » Mayor velocidad de construcción, potencializa la mano de obra.
- » Al rayarse genera juntas perfectamente pulidas, sin huecos, grietas ni fisuras en las juntas.
- » Alta adherencia, reduce el desperdicio y se logra mayor limpieza en el trabajo.
- » Junta resistente a lavados químicos.
- » Menor esfuerzo en la aplicación por su alta trabajabilidad.

## PRESENTACIÓN

Presentación	Unidades	Peso aprox (Kg)	Color
Saco	1	40 Kg	blanco
Pallet	24	960 Kg	

## DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Unidad	
Tamaño máximo de partícula	1,20	mm
Resistencia mínima a la compresión (28 días)	155,00	Kg/cm <sup>2</sup>
Factor de agua	19,50	% en peso
Densidad en húmedo	1 900 - 2 100	Kg/m <sup>3</sup>
Agua de Operación	8.50	L/saco
Mezcla en humedo	24,00	L/saco

## RENDIMIENTO POR SACO

Material	Espesor de junta (cm)	Cantidad de material Novaceramic por bulto (m <sup>2</sup> )	
		Mortero en toda la superficie	Mortero en los extremos
Vintex 6/12 (24x12x6)	1.00	N.A.	1.84
Vintex 12/12 (24x12x12)		N.A.	3.45
Multex 6/12 (24x12x6)		0.92	1.44
Multex 12/12 (24x12x12)		1.84	2.88
Novablock 10 (32.5x10x20)		3.16	3.80
Novablock 12 (32.5x12x20)		2.65	3.16



# INDUSTRIAS NOVACERAMIC

® Tabiques para el diseño arquitectónico y estructural

## DISTRIBUIDOR AUTORIZADO