

MEZCLA BRAVA

BRAVOMURO

JUNTEO PULIDO

GRIS



DESCRIPCIÓN:

40 Kg 24 U

150R



BRAVOMURO PULIDO es un producto en polvo, de color gris, elaborado a base de cemento portland, agregados de granulometría controlada y aditivos químicos de alta calidad; que al adicionarle agua, produce una pasta homogénea especialmente diseñada para el pegado de piezas de mampostería en muros aparentes.

APLICACIONES:

Especialmente diseñado para la fabricación de muros aparentes y/o juntas finas pulidas que no requieran una resistencia mayor a **150 Kg/cm²**.

VENTAJAS:

- » Mayor velocidad de construcción, potencializa la mano de obra.
- » Al rayarse genera juntas perfectamente pulidas, sin huecos, grietas ni fisuras en las juntas.
- » Alta adherencia, reduce el desperdicio y se logra mayor limpieza en el trabajo.
- » Junta resistente a lavados químicos.
- » Menor esfuerzo en la aplicación por su alta trabajabilidad.

PRESENTACIÓN

Presentación	Unidades	Peso aprox (Kg)	Color
Saco	1	40 Kg	gris
Pallet	24	960 Kg	

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Unidad	
Tamaño máximo de partícula	1,20	mm
Resistencia mínima a la compresión (28 días)	155,00	Kg/cm ²
Factor de agua	19,50	% en peso
Densidad en húmedo	1 900 - 2 100	Kg/m ³
Agua de Operación	7,50	L/saco
Mezcla en humedo	24,00	L/saco

RENDIMIENTO POR SACO

Material	Espesor de junta (cm)	Cantidad de material Novaceramic por bulto (m ²)	
		Mortero en toda la superficie	Mortero en los extremos
Vintex 6/12 (24x12x6)	1.00	N.A.	1.60
Vintex 12/12 (24x12x12)		N.A.	3.00
Multex 6/12 (24x12x6)		0.80	1.25
Multex 12/12 (24x12x12)		1.60	2.50
Novablock 10 (32.5x10x20)		2.75	3.30
Novablock 12 (32.5x12x20)		2.30	2.75



INDUSTRIAS NOVACERAMIC

® Tabiques para el diseño arquitectónico y estructural

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO