

# MEZCLA BRAVA

# BRAVOADXPISOS

BAJA ABSORCIÓN



## DESCRIPCIÓN:

20 Kg

48 U



**BRAVOADXPISOS** es un producto en polvo elaborado a base de cemento portland, agregados de granulometría controlada y aditivos químicos que al adicionarle agua produce un adhesivo cerámico de color gris especialmente formulado para la instalación de recubrimientos cerámicos de **baja absorción** de agua.

## APLICACIONES:

Especial para instalar todo tipo de recubrimientos cerámicos y piedras naturales de **baja absorción** de agua como pueden ser las losetas gresificadas, sobre muros y pisos interiores y exteriores.

## VENTAJAS:

- » Fácil preparación.
- » Excelente adherencia.
- » Máxima trabajabilidad.
- » Potencializa la mano de obra.
- » Excelente tiempo abierto.
- » Uso en interiores y exteriores.

## PRESENTACIÓN

Presentación	Unidades	Peso aprox (Kg)	Color
Saco	1	20	gris
Pallet	48	960	

## DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Unidad	
Tamaño máximo de partícula	0,60	mm
Factor de agua	24,0	% en peso
Densidad en húmedo	1 600 - 1 800	Kg/m <sup>3</sup>
Agua de Operación	4,8	L/saco
Tiempo abierto	< 40	min

## RENDIMIENTO

medida de llana	espesor	m <sup>2</sup> por saco
6 mm	3 mm	5
12 mm	6 mm	2,5



INDUSTRIAS

# NOVACERAMIC

® Tabiques para el diseño arquitectónico y estructural

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO